



N3KV2



Σύστημα καθαρισμού
του αέρα IAQ της Toshiba.

Κομψή μονάδα τοίχου που συνδυάζει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα με την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.

Λειτουργία «My Comfort» για απομνημόνευση των επιθυμητών παραμέτρων λειτουργίας.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για την αφαίρεση της υγρασίας από τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.

Μοντέρνος και συμπαγή σχεδιασμός.

N3KV2

Χαρακτηριστικά Εσωτερικής μονάδας

Εσωτερική μονάδα			M07N3KV2-E	B10N3KV2-E	B13N3KV2-E	B16N3KV2-E	B22N3KV2-E	M24N3KV2-E
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	Ψ	516 - 143	516 - 143	570 - 158	684 - 190	1080 - 300	1134 - 315
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	Ψ	38/26	38/26	39/26	45/30	47/35	49/37
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	Ψ	53	53	54	60	60/48	62/50
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	Θ	570 - 158	570 - 158	624 - 173	738 - 206	1098 - 305	1152 - 320
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	Θ	39/28	39/28	40/28	45/31	47/35	49/37
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	Θ	54	54	55	60	60/48	62/50
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm		275x790x225	275x790x225	275x790x225	275x790x225	320x1050x243	320x1050x243
Βάρος	kg		10	10	10	10	13	13
Συνδέσεις Flare (αερίου-υγρού)			3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4

Θ = λειτουργία θέρμανσης Ψ = λειτουργία ψύξης Υ/Χ = Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα