

HITACHI

2018/19



YUTAKI

Αντλίες θερμότητας All DC Inverter



Περιεχόμενα


Γνωρίστε τις αντλίες θερμότητας Yutaki	2
Τι προσφέρουμε	4
Yutaki M - Monoblock	6
Yutaki S - Διαιρούμενου τύπου Split	10
Yutaki S-80 - Διαιρούμενου τύπου Split υψηλών θερμοκρασιών	14
Yutaki S Combi - Διαιρούμενου τύπου με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης.....	18
Yutampo II - Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.....	22
Cascade Controller	26
Λογισμικό επιλογής αντλιών θερμότητας: Hi-ToolKit for Home	28
Hi-Kumo app.....	30

Γνωρίστε τις αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi για εξοικονόμηση έως και 80% στο κόστος θέρμανσης


Τί είναι η αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι ένα μηχάνημα που έχει την ικανότητα να αντλεί θερμική ενέργεια από μία «δεξαμενή» και να τη μεταφέρει σε μία άλλη.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντλείται θερμότητα από το περιβάλλον προς την κατοικία επιτυγχάνοντας αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας (λειτουργία θέρμανσης – εικόνα 1). Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αντίθετα, η άντληση γίνεται από το εσωτερικό της κατοικίας με αποτέλεσμα τη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας (λειτουργία ψύξης - εικόνα 2).




Εικόνα 1



Εικόνα 2

Πώς επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας;




Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια μόνο για την κίνηση των μηχανικών τους μερών. Έτσι, αντίθετα με τα συμβατικά συστήματα, χρειάζονται μόλις 25% ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο 75% το απορροφούν δωρεάν από το περιβάλλον.

Επιπλέον, η τεχνολογία DC Inverter επιτρέπει στην αντλία να μεταβάλλει την απόδοσή της διατηρώντας σταθερή ικανότητα θέρμανσης ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.

Δυνατότητα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Δυνατότητα εξοικονόμησης στο κόστος επένδυσης και λειτουργίας μέσω των επιδοτήσεων και των φορολογικών ελαφρύνσεων που προσφέρει το πρόγραμμα.



Βελτιωμένη Ενεργειακή Αποδοτικότητα της Κατοικίας



Τεχνολογία Φιλική προς το Περιβάλλον



Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”

Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Γιατί να επιλέξω αντλία θερμότητας;

Οικονομία

Είναι ο οικονομικότερος τρόπος θέρμανσης σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Εξοικονόμηση έως και 80%.




Πηγή: Εθνικό Μετεωρίο Πολυτεχνείο (2013). Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες. Αθήνα, Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβητών.

Άνεση

Εγγυημένη θέρμανση για εξωτερική θερμοκρασία έως και -20°C .

Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.



Οικολογική λύση

Σε αντίθεση με τους λέβητες πετρελαίου, οι αντλίες θερμότητας εκκρίνουν CO_2 μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους που είναι 75% λιγότερη από οποιοδήποτε άλλο σύστημα θέρμανσης.



Τι προσφέρουμε



Yutaki M

Μονοβloc αντλία θερμότητας αέρος/νερού all DC Inverter για ψύξη/θέρμανση και ZNX με ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο (θερμοκρασία νερού έως και 60°C).

Ισχύς: 11, 15, 17, 18 kW




Yutaki S

Αντλία θερμότητας αέρος/νερού all DC Inverter διαιρούμενου τύπου με ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο (θερμοκρασία νερού έως και 60°C) για θέρμανση, ψύξη και ZNX (με εξωτερικό δοχείο).

Ισχύς: 7, 9, 11, 15, 17, 18, 25, 32 kW

Μόνο από τη Hitachi: 25 & 32 kW



Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης


Yutaki S-80

Αντλία θερμότητας αέρος/νερού all DC Inverter διαιρούμενου τύπου υψηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο (έως και 80°C σταθερή θερμοκρασία νερού σε περιοχές με εξωτερική θερμοκρασία έως -20°C) για θέρμανση και ZNX.

Ισχύς: 15, 17, 18 kW



Θέρμανση με νερό υψηλών θερμοκρασιών & δοχείο ZNX




Yutaki S Combi

Αντλία θερμότητας αέρος/νερού all DC Inverter διαιρούμενου τύπου για λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης με **ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο και δοχείο 200-260 L** για παραγωγή ZNX.

Ισχύς: 7, 9, 11, 15, 17, 18 kW



Θέρμανση ή ψύξη & ενσωματωμένο ZNX




Yutampo

Αντλία θερμότητας αέρος/νερού για παραγωγή ZNX.

Δοχείο 270 L



Ζεστό νερό χρήσης (ZNX)



Yutaki M Monoblock



Μονoblock αντλίες θερμότητας αέρος/νερού χαμηλών θερμοκρασιών

- COP 5,00.
- Ιδανικές για ανακαινίσεις.
- Από τους καλύτερους βαθμούς απόδοσης COP στην αγορά.
- Θέρμανση με εξωτερική θερμοκρασία έως -25°C .

YUTAKI M

ΑΘΟΡΥΒΗ & ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



RASM-3VNE




YUTAKI M
RASM-4~6(V)NE

Έκδοση monobloc: μόνο εξωτερική μονάδα με υδραυλικό πακέτο

- Η ιδανική λύση για ψύξη/θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.
- Οι αντλίες θερμότητας YUTAKI M μπορούν να τροφοδοτήσουν ενδοδαπέδια εγκατάσταση, μονάδες fan coil και σώματα πάνελ χαμηλών θερμοκρασιών.
- Παράγουν ζεστό νερό για οικιακή κατανάλωση σε συνεργασία με δοχείο ζεστού νερού χρήσης (ΔΖΝΧ).

Yutaki M Monoblock



Μια αποδοτική λύση συμπαγών διαστάσεων, κατά την οποία μια μονάδα είναι εγκατεστημένη εξωτερικά, χωρίς να καταλαμβάνει χώρο στο εσωτερικό της οικίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την υπάρχουσα λύση θέρμανσης.

Είναι διαθέσιμη σε 4 μεγέθη από 7,5 kW έως 17,8 kW.

Η μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού είναι έως και 60°C χωρίς τη χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Διαθέτει:

- Υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5,00 COP.
- Ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας. Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, συγκρινόμενη με παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.
- Χαμηλό κόστος συντήρησης.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χάρη στην τεχνολογία DC Inverter.
- Παραγωγή ZNX με σταθερή θερμοκρασία 60°C.
- Ιδανική λύση θέρμανσης σε ανακαινίσεις, νέες κατασκευές ή σε συνδυασμό με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης.

Unit Controller - Χειριστήριο Ελέγχου

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής που επιτρέπει τον έλεγχο της υψηλής απόδοσης του συστήματος ψύξης/θέρμανσης.

Έτσι εξασφαλίζεται μια άνετη θερμοκρασία για το σπίτι και παράλληλα εξοικονομείται ενέργεια.

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ελέγχου είναι:

- Έλεγχος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Έλεγχος ηλεκτρικών αντιστάσεων.
- Έλεγχος λέβητα.
- Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης (ZNX).
- Έλεγχος αντλίας νερού.
- Αυτόματη απενεργοποίηση το καλοκαίρι.
- Περιορισμός λειτουργίας σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία.
- Αντιπαγωτική προστασία.
- Λειτουργία ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης.
- Ασύρματος θερμοστάτης χώρου.
- Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.
- Έλεγχος εσωτερικής θερμοκρασίας.




Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

	Τύπος	RASM-3(V)NE	RASM-4(V)NE	RASM-5(V)NE	RASM-6(V)NE
Μέγιστη ισχύς (7°C εξωτερική/35°C νερό)	kW	11,00	15,20	16,70	17,80
Μέγιστη ισχύς (-7°C εξωτερική/35°C νερό)	kW	6,70	10,60	12,00	13,00
Μέγιστη ισχύς (7°C εξωτερική/45°C νερό)	kW	10,00	14,10	15,70	17,30
Μέγιστη ισχύς (-7°C εξωτερική/45°C νερό)	kW	6,40	10,30	11,60	12,50
Μέγιστη ισχύς (7°C εξωτερική/55°C νερό)	kW	9,20	13,50	15,20	17,00
Μέγιστη ισχύς (-7°C εξωτερική/55°C νερό)	kW	5,50	9,80	11,20	12,00
Ονομαστική ισχύς (7°C εξωτερική/35°C νερό)	kW	7,50	11,00	14,00	16,00
COP ⁽¹⁾		4,55	5,00	4,71	4,57
Ψυκτική ισχύς (35°C εξωτερική/ 7°C νερό) Ον/μεγ.		6,00/7,00	7,20/11,80	9,50/12,60	10,50/13,50
Ψυκτική ισχύς (35°C εξωτ./ 18°C νερό Ον/μεγ. (Ψύξης/Θέρμανσης)		6,00/8,50	10,40/15,00	12,90/16,00	13,50/17,50
EER ⁽¹⁾		3,81	4,5	4,02	3,81
Βάρος(1PH/ 3PH)	kg	87/-	131/130	133/132	133/132
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	800 x 1252 x 370			
Τροφοδοσία		230 V / 1PH / 50 Hz			
Μέγιστο ρεύμα (1PH/ 3PH)	A	18/-			30,8/24,3
Στάθμη θορύβου ⁽²⁾	dB(A)	45	49	51	52
Εύρος λειτουργίας	°C	Ψύξη: 10 ... +46 °C DB, Θέρμανση: -25 ... 25 °C DB			
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού (Θέρμανση)	°C	55°C		60°C	
Θερμοκρασία εξόδου νερού (Ψύξη)	°C	5 ... 22°C			
Δοχείο διαστολής	L	6			
Υδραυλικές συνδέσεις	ίντσες	Διάμετρος 1"		Διάμετρος 1"-1/4	
Ελάχιστη ροή νερού	m3/h	0,6	1	1,1	1,2
Μέγιστη ροή νερού	m3/h	2,1	2,8	3	
Ελάχιστη χωρητικότητα συστήματος	L	28	38	46	55
Έλεγχος συστήματος (προαιρετικά)		PC-ARFHE			
Ηλεκτρικές αντιστάσεις (προαιρετικά)	kW	6 (2, 4, 6) σύνδεση σε τάση δικτύου 230 V ή 400 V.			
Ψυκτικό μέσο		R410A			
Τύπος συμπιεστή		Τύπου scroll			

1. Η ονομαστική θερμική και ψυκτική ικανότητα εκφράζει τη συνδυασμένη ικανότητα των συστημάτων Hitachi i και βασίζεται στο πρότυπο EN14511.

2. Η στάθμη θορύβου μετράται στις εξής συνθήκες: Στο 1 μέτρο απόσταση από την μπροστινή πλευρά της μονάδας. Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε δωμάτιο χωρίς ηχώ.

- DB: Dry Bulb WB: Wet Bulb



Yutaki S

Διαιρούμενου τύπου Split



Αντλίες θερμότητας αέρος/νερού

- COP 5,25.
- Κατάλληλες για νέες εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις.
- Διαθέτουν από τους καλύτερους βαθμούς απόδοσης COP στην αγορά.
- Πλήρως πιστοποιημένες κατά NF PAC.

YUTAKI S

ΑΝΕΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
RAS 3WHVNP



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ YUTAKI-S
MODULE RWM-3.0~10.0NE

- Λειτουργίες ψύξης, θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης KNX interface για έλεγχο σε "Έξυπνο σπίτι" ABB i-bus KNX.

Yutaki S

Διαιρούμενου τύπου Split



Η σειρά Yutaki S της Hitachi εκπληρώνει τις βασικές αρχές της θερμοδυναμικής, όσον αφορά στην άντληση και μεταφορά θερμότητας.

Αποτελεί την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης (έως 5,25 COP) με ισχύς από 1,85 έως 32,0 kW. Η αντλία Yutaki S, που ελέγχει το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζει και προσαρμόζει τις αποδόσεις της ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή. Χρησιμοποιεί έναν Scroll συμπιεστή τεχνολογίας DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος σε όλες τις συνθήκες, ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-25°C).

Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Θερμοκρασία εξόδου νερού στη θέρμανση από 20°C έως 60°C.
- Θερμοκρασία εξόδου νερού στην ψύξη από 5°C έως 22°C.

- Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακούς συλλέκτες.
- Θέρμανση πισίνας.
- Συνδυασμός με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου).
- Εγκατεστημένες ηλεκτρικές αντιστάσεις έως 9,0 kW, ικανές να συμπληρώσουν βηματικά την απόδοση σε ώρες αιχμής ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Διατίθεται σε 8 μοντέλα από 1,85 kW έως 32,0 kW με υψηλές αποδόσεις.

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας χώρου μπορεί να γίνει:

- Αυτόματα (εξωτερική αντιστάθμιση).
- Με το ασύρματο χειριστήριο της HITACHI .
- Με οποιοδήποτε θερμοστάτη.

Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Υδραυλική μονάδα							
Ψύξη / Θέρμανση	Τύπος	RWM 3.0 NE	RWM 4.0 NE	RWM 5.0 NE	RWM 6.0 NE	RWM 8.0 NE	RWM 10.0 NE
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	11,00	15,20	16,70	17,80	25,50	32,00
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	6,70	10,60	12,00	13,00	17,90	21,00
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./45°C νερό) ⁽¹⁾	kW	10,00	14,10	15,70	17,30	25,00	32,00
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./45°C νερό) ⁽¹⁾	kW	6,40	10,00	11,60	12,50	16,60	18,50
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./55°C νερό) ⁽¹⁾	kW	9,20	13,50	15,20	17,00	24,00	32,00
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./55°C νερό) ⁽¹⁾	kW	5,50	9,70	11,20	12,00	14,50	17,30
Όνομ. ισχύς (7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	7,50	11,00	14,00	16,00	20,00	24,00
Ψυκτ. ισχύς (35°C εξωτ. / 7°C νερό) Ον/μεγ.	kW	6,00/7,00	7,20/11,80	9,50/12,60	10,50/13,50	14,00/16,40	17,50/20,60
Ψυκτ. ισχύς (35°C εξωτ. / 18°C νερό) Ον/μεγ.	kW	6,00/8,50	10,40/15,00	12,90/16,00	13,50/17,50	17,00/23,50	20,00/27,00
Ηλεκτρικές αντιτάσεις (ενσωματωμένες)	kW	3 kW (1 / 2 / 3)	6 kW (2 / 4 / 6)			9 kW (3 / 6 / 9)	
Βάρος	kg	37	46	48		60	62
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	712 x 450 x 275	890 x 520 x 360			890 x 670 x 360	
Δοχείο διαστολής	L	6			10		
Ελάχιστη ροή νερού	m ³ /h	0,6	1	1,1	1,2	2	2,2
Μέγιστη ροή νερού	m ³ /h	2,1	2,9	3		4,5	4,6
Ελάχιστη χωρητικότητα νερού	L	28	38	46	55	76	79
Μέγιστο ρεύμα (1 Ph / 3 Ph)	A	15 / -	30 / 9,9			- / 14,9	
Υδραυλικές συνδέσεις	ίτσες	1"	1"1/4				
Θερμ. εξόδου νερού (Θέρμανση)	°C	20 ... 55°C	20 ... 60°C				
Θερμ. εξόδου νερού (Ψύξη)	°C	5 ... 22°C					
Τροφοδοσία	V	230 V / 1 Ph / 50 Hz	Μονοφασική 230 V ή Τριφασική 400 V			400 V / 3 Ph / 50 Hz	



Εξωτερική μονάδα							
	Τύπος	RAS 3WHVNP	RAS 4WH(V)NPE	RAS 5 WH(V)NPE	RAS 6 WH(V)NPE	RAS 8 WHNPE	RAS 10 WHNPE
COP ⁽¹⁾		4,55	5,00	4,71	4,57	4,30	4,29
EER ⁽¹⁾		3,81	4,50	4,02	3,81		3,61
Στάθμη θορύβου ⁽²⁾	dB(A)	50	49	50		59	60
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	600 x 792 x 300	1380 x 950 x 370				
Βάρος	kg	44	103			137	139
Τροφοδοσία		230 V / 1 Ph / 50 Hz	230 V / 1 Ph / 50 Hz - 400 V / 3 Ph + N / 50 Hz			400 V / 3 Ph + N / 50 Hz	
Μέγιστο ρεύμα (1 Ph)	A	18	30			-	-
Μέγιστο ρεύμα (3 Ph)	A	-	14		16	24	
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίτσες	3/8 - 5/8"				3/8 - 1"	1/2 - 1"
Μήκος σωληνώσεων / Max Lift	m	50/30	75/30				
Εύρος λειτουργίας	°C	Ψύξη: 10 ... 46 °C, Θέρμανση: -15 ... 25 °C		Ψύξη: 10 ... +46 °C BS, Θέρμανση: -25 ... 25 °C BU			
Ψυκτικό μέσο		R410A					
Τύπος συμπιεστή		Τύπου scroll					

- Η ονομαστική θερμική και ψυκτική ικανότητα εκφράζει τη συνδυασμένη ικανότητα των συστημάτων Hitachi YUTAKI-S, Combi και βασίζεται στο πρότυπο EN14511.
- Η στάθμη θορύβου μετράται στις εξής συνθήκες: Στο 1 μέτρο απόσταση από την μπροστινή πλευρά της μονάδας. Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε δωμάτιο χωρίς ηχώ.

Εξωτερικές μονάδες							
Τύπος μονάδας	1 Ph	RAS 3WHVNP	RAS 4WHVNP	RAS 5 WHVNP	RAS 6 WHVNP	-	-
Τύπος μονάδας	3 Ph	-	RAS 4WHNPE	RAS 5 WHNPE	RAS 6 WHNPE	RAS 8 WHNPE	RAS 10 WHNPE



RWM-3.0~10.0



RAS 4~10 WH(V)NPE

Yutaki S-80

Διαιρούμενου τύπου Split υψηλών θερμοκρασιών



Αντλίες θερμότητας αέρος/νερού υψηλών θερμοκρασιών έως 80°C

- COP 5,00.
- Ιδανική λύση για αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου.
- Σταθερή απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία έως -15°C.
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης KNX interface για “Έξυπνο σπίτι” ABB i-bus KNX.

YUTAKI S-80

ΑΝΕΣΗ & ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
RAS 4-6WH(VNPE)



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
RWH 4.0-6.0(V)NF(W)E

COP
5.00

- Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
- Διαθέτουν λειτουργία έξυπνου διαδοχικού ψυκτικού κύκλου (Smart Cascade) που αποτελεί καινοτομία της Hitachi για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Yutaki S-80

Διαιρούμενου τύπου Split υψηλών θερμοκρασιών



Οι νέες διαιρούμενες αντλίες θερμότητας S80 αποτελούν την έξυπνη και ιδανική λύση και για τους πιο απαιτητικούς αφού μπορεί να παρέχουν νερό 80°C για πλήρη αντικατάσταση της λειτουργίας του λέβητα (σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις).

Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος – Καινοτομία Hitachi

Η καινοτομία της Hitachi έγκειται στη δυνατότητα λειτουργίας ενός ή δύο ψυκτικών κύκλων (smart cascade) ανάλογα με τις συνθήκες (εσωτερικές και εξωτερικές) και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μέσω της πλήρους αντιστάθμισης των inverter συμπιεστών και ανεμιστήρων επιτυγχάνει:

- Την απαιτούμενη θερμοκρασία ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.
- Τη σταθερή διατήρηση της απόδοσής του ακόμη και με θερμοκρασία περιβάλλοντος -15°C.
- Τη μέγιστη δυνατή απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
- Αντικατάσταση του λέβητα σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις χωρίς καμία αλλαγή και χωρίς την απαίτηση βοηθητικής πηγής ενέργειας.

Υψηλή θερμική απόδοση

Οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών της σειράς Yutaki S80, παρέχουν την υψηλότερη θερμική απόδοση στην αγορά, έως 18 kW.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού έως 80°C και σε ακραίες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (-20°C).



Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Εσωτερική μονάδα				
	Τύπος	RWH 4.0(V)NF(W)E	RWH 5.0(V)NF(W)E	RWH 6.0(V)NF(W)E
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	15,20	16,70	17,80
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	10,60	12,20	13,00
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./45°C νερό) ⁽¹⁾	kW	14,50	17,00	18,00
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./45°C νερό) ⁽¹⁾	kW	12,50	14,50	16,00
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./65°C νερό) ⁽¹⁾	kW	14,50	17,00	18,00
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./65°C νερό) ⁽¹⁾	kW	12,50	14,50	16,00
Όνομ. ισχύς (7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	11,00	14,00	16,00
COP	kW	5,00	4,71	4,57
Βάρος	kg	126	129	129
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	751 x 600 x 623		
Στάθμη θορύβου	dB(A)	39	41	
Δοχείο διαστολής	L	12		
Ελάχιστη ροή νερού	m ³ /h	1	1,1	1,2
Μέγιστη ροή νερού	m ³ /h	2,8	3,2	
Ελάχιστη χωρητικότητα νερού	L	40	50	
Μέγιστο ρεύμα(1 Ph/3 Ph)	A	24/10	28/10	31/10
Υδραυλικές συνδέσεις	mm	G 1"-1/4		
Εύρος θερμ. εξόδου νερού	°C	20 ... 80°C		
Τροφοδοσία	V	230 V / 1 Ph / 50 Hz ή 400 V / 3 Ph / 50 Hz		
R-134A βάρος υγρού	kg	1,9		
Τύπος συμπιεστή		Τύπου scroll		

Εσωτερικές μονάδες				
Θέρμανση	1 Ph	RWH 4.0NF(W)E	RWH 5.0 VNF(W)E	RWH 6.0 VNF(W)E
Θέρμανση	3 Ph	RWH 4.0NF(W)E	RWH 5.0NF(W)E	RWH 6.0NF(W)E




Εξωτερική μονάδα				
	Τύπος	RAS 4WH(V)NPE	RAS 5 WH(V)NPE	RAS 6 WH(V)NPE
COP ⁽¹⁾		5,00	4,71	4,57
Στάθμη θορύβου ⁽²⁾	dB(A)	49	50	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	1380 x 950 x 370		
Βάρος (Μονοφ. / Τριφασ.)	kg	103		
Τροφοδοσία		230 V / 1 Ph / 50 Hz - 400 V / 3 Ph + N / 50 Hz		
Μέγιστο ρεύμα (1 Ph)	A	30		
Μέγιστο ρεύμα (3 Ph)	A	14	16	
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίντσες	3/8 - 5/8"		
Μήκος σωληνώσεων / Max Lift	m	75/30		
Εύρος λειτουργίας	°C	Θέρμανση: -25...25 °C BU		
Ψυκτικό μέσο		R410A		
Τύπος συμπιεστή		Τύπου scroll		

1. Η ονομαστική θερμική ικανότητα εκφράζει τη συνδυασμένη ικανότητα των συστημάτων Hitachi YUTAKI-S, Combi και βασίζεται στο πρότυπο EN14511.

2. Η στάθμη θορύβου μετράται στις εξής συνθήκες: Στο 1 μέτρο απόσταση από την μπροστινή πλευρά της μονάδας. Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε δωμάτιο χωρίς ηχώ.

Εξωτερικές μονάδες				
Τύπος μονάδας	1 Ph	RAS 4WHVNP	RAS 5 WHVNP	RAS 6 WHVNP
Τύπος μονάδας	3 Ph	RAS 4 WHNP	RAS 5 WHNP	RAS 6 WHNP



Yutaki S Combi

Διαιρούμενου τύπου με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης



Αντλίες θερμότητας αέρος/νερού με δοχείο ζεστού νερού χρήσης

- COP 5,25.
- Ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο και δοχείο ZNX 200 L και 260 L.
- Κατάλληλες για νέες εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις.
- Από τους καλύτερους βαθμούς απόδοσης COP στην αγορά.
- Διαστασιολόγηση μονάδας από λογισμικό Hi-ToolKit for Home.

YUTAKI S COMBI

ΑΝΕΣΗ & ΑΠΛΟΤΗΤΑ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
RAS-3WHVNP




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
RWD-3.0~6.0 NWE-(200/260)S

- Ιδανική λύση για ψύξη, θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.
- Διατίθενται σε ισχύ έως 18 kW με πολύ συμπαγείς διαστάσεις και ενσωματωμένο δοχείο ZNX.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέες εγκαταστάσεις ή ανακαινίσεις (αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου).

Yutaki S Combi

Διαιρούμενου τύπου με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης



COP
5,25

60°C

RWD 4.0-6.0 NWE-(200/260)S


- COP 5,25: Ένας από τους υψηλότερους βαθμούς απόδοσης στην αγορά. Η σιγουριά μιας οικονομικής και αποδοτικής λύσης.
- Το μεγαλύτερο εύρος ισχύος στην αγορά.
- Συμπαγείς διαστάσεις για απλή και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακά πάνελ (προαιρετική επιλογή)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ



RAS 4-6WH(V)NP(E)

Εγγυημένη παραγωγή ζεστού νερού σε εξωτερική θερμοκρασία έως -20°C



Πλήρης έλεγχος των αντλιών θερμότητας μέσω συστήματος κτιριακού αυτοματισμού KNX.



Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Τύποι μονάδων					
Ψύξη / Θέρμανση	Τύπος	RWD-3.0NW(S)E-(200/260)S	RWD-4.0NW(S)E-(200/260)S	RWD-5.0NW(S)E-(200/260)S	RWD-6.0NW(S)E-(200/260)S
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	11,00	15,20	16,70	17,80
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	6,70	10,60	12,00	13,00
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./45°C νερό) ⁽¹⁾	kW	10,00	14,10	15,70	17,30
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./45°C νερό) ⁽¹⁾	kW	6,40	10,00	11,60	12,50
Μεγ. ισχύς (7°C εξωτ./55°C νερό) ⁽¹⁾	kW	9,20	13,50	15,20	17,00
Μεγ. ισχύς (-7°C εξωτ./55°C νερό) ⁽¹⁾	kW	5,50	9,70	11,20	12,00
Όνομ. ισχύς (7°C εξωτ./35°C νερό) ⁽¹⁾	kW	7,50	11,00	14,00	16,00
Ψυκτ. ισχύς (35°C εξωτ. / 7°C νερό) Ον/μεγ.	kW	6,00/7,00	7,20/11,80	9,50/12,60	10,50/13,50
Ψυκτ. ισχύς (35°C εξωτ. / 18°C νερό) Ον/μεγ.	kW	6,00/8,50	10,40/15,00	12,90/16,00	13,50/17,50
Ηλεκτρικές απαιτήσεις (ενσωματωμένες)	kW	3 kW (1 / 2 / 3)	6 kW (2 / 4 / 6)		
Δοχείο ZNX (Ανοξειδωτο)	L	200/260			
Βάρος	kg	122 (200 L)	120 (200 L)	122 (200 L)	
		132 (260 L)	131 (260 L)	133 (260 L)	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	1750 x 600 x 733			
Δοχείο διαστολής	L	6			
Ελάχιστη ροή νερού	m ³ /h	0,6	1	1,1	1,2
Μέγιστη ροή νερού	m ³ /h	1,9	2,7	2,8	
Ελάχιστη χωρητικότητα νερού	L	28	38	46	55
Μέγιστο ρεύμα (1 Ph / 3 Ph)	A	14,5 / -	29 / 9,9		
Υδραυλικές συνδέσεις ψύξης/θέρμανσης	ίντσες	2 x 1" F	2 x 1" 1/4 F		
Υδραυλικές συνδέσεις δοχείου ZNX	ίντσες	2 x 3/4" F			
Θερμ. εξόδου νερού (Θέρμανση)	°C	20 ... 55°C	20 ... 60°C		
Θερμ. εξόδου νερού (Ψύξη)	°C	5°C / 22°C			
Τροφοδοσία	V	230 V / 1 Ph / 50 Hz	Μonoφασική 230 V ή Τριφασική 400 V		



Εξωτερική μονάδα					
	Τύπος	RAS 3WHVNP	RAS 4WH(V)NPE	RAS 5 WH(V)NPE	RAS 6 WH(V)NPE
COP ⁽¹⁾		4,55	5,00	4,71	4,57
EER ⁽¹⁾		3,81	4,50	4,02	3,81
Στάθμη θορύβου ⁽²⁾	dB(A)	50	49	50	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	600 x 792 x 300	1380 x 950 x 370		
Βάρος	kg	44	103		
Τροφοδοσία		230 V / 1 Ph / 50 Hz	230 V / 1 Ph / 50 Hz - 400 V / 3 Ph + N / 50 Hz		
Μέγιστο ρεύμα (1 Ph)	A	18	30		
Μέγιστο ρεύμα (3 Ph)	A	-	14	16	
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίντσες	3/8 - 5/8"			
Μήκος σωληνώσεων / Max Lift	m	50/30	75/30		
Εύρος λειτουργίας	°C	Ψύξη: 10 ... 46 °C, Θέρμανση: -15 ... 25 °C	Ψύξη: 10 ... +46 °C BS - Θέρμανση: -25 ... 25 °C BU		
Ψυκτικό μέσο		R410A			
Τύπος συμπιεστή		Τύπου scroll			

1. Η ονομαστική θερμική και ψυκτική ικανότητα εκφράζει τη συνδυασμένη ικανότητα των συστημάτων Hitachi YUTAKI-S, Combi και βασίζεται στο πρότυπο EN14511
2. Η στάθμη θορύβου μετράται στις εξής συνθήκες: Στο 1 μέτρο απόσταση από την μπροστινή πλευρά της μονάδας. Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε δωμάτιο χωρίς ηχώ.

Εξωτερικές μονάδες					
Τύπος μονάδας	1 Ph	RAS 3WHVNP	RAS 4WHVNP	RAS 5 WHVNP	RAS 6 WHVNP
Τύπος μονάδας	3 Ph	-	RAS 4WHNPE	RAS 5 WHNPE	RAS 6 WHNPE

Yutampo II

Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης



Αντλίες θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης

- Ο μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης COP στην αγορά: 3,2.
- Ιδανική λύση για νέες εγκαταστάσεις.
- Παραγωγή ζεστού νερού ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία -15°C .
- Διάρκεια προγράμματος θέρμανσης: 3 h, 35 min.

YUTAMPO II

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



YUTAMPO
RAW-35NHB + TAW-270NHB

- Η σειρά YUTAMPO, αποκλειστικά για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, αποτελεί την ιδανική λύση για οικονομία και αθόρυβη λειτουργία.
- Διαιρούμενη μονάδα με συμπιεστή DC Inverter για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Yutampo II

Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης



TAW 270NHB



- Ανοξείδωτο Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης με ράβδο μαγνησίου.
- Ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης στην αγορά COP = 3,2.
- Διαιρούμενου τύπου με τεχνολογία DC Inverter.
- Ο μικρότερος χρόνος απόκρισης χρήσης νερού στην αγορά 3 h, 35 min από 10°C έως 53°C.
- Μόνο 30 W κατανάλωση σε Stand-by Mode: Η χαμηλότερη στην αγορά.
- Ψυκτικό μέσο R410 A.
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.
- Μέγιστη απόσταση μεταξύ εξωτερικής μονάδας και δοχείου ZNX έως 20 m.
- 3 βαθμίδες λειτουργίας (Standard/ECO/Boost).
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 55°C (Heat Pump Mode) έως 75°C με χρήση της ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Yutampo Δοχείο ζεστού νερού χρήσης		
Χωρητικότητα	L	270
Διαστάσεις συνδέσεων ZNX	ίντσες	3/4
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίντσες	1/4 - 3/8
Υλικό αποθήκευσης		Ανοξείδωτο ατσάλι
Εφεδρικές ηλεκτρικές αντιστάσεις	W	1500

Εξωτερική μονάδα		
Εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-15°C ~ +37°C
Θερμική ισχύς εξόδου	kW	2,2
Αέρα COP : 7°C (Σύμφωνα με EN16147)		3,2 (XL)
Μήκος / Max. lift	m	20 / 10
Ψυκτικό μέσο		R410A
Στάθμη θορύβου	dB(A)	63


Απόδοση ZNX		
Θερμοκρασία ZNX	°C	55 (75)
Χρόνος θέρμανσης (από 15°C έως 55°C)	H	3 h 35 m
Διαθέσιμη ποσότητα νερού στους 40°C	L	365

Διαστάσεις		
Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β)	mm	548 X 841 X 335
Εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β)	mm	1620 X 600 X 674
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	33
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	54

Περιγραφή	Τύπος
Εξωτερική μονάδα	RAW-35NHB
Εσωτερική μονάδα	TAW-270NHB
Σύστημα	YUTAMPO



Cascade Controller **NEO**



Το νέο Σύστημα Παραλληλισμού της Hitachi, Cascade Controller, μπορεί να συντονίζει τη λειτουργία διάφορων αντλιών θερμότητας Yutaki που βρίσκονται σε αλληλουχία.

Κάθε αντλία θερμότητας Yutaki λειτουργεί σαν ξεχωριστή μονάδα για να καλύψει ένα συγκεκριμένο επίπεδο θερμικής/ψυκτικής απαίτησης του συστήματος.

- **Εμπεριέχονται:**
 - PCB
 - Τερματικοί Πίνακες (ίδιοι με YUTAKI)
 - Αναμετάδοση
 - Διακόπτης
 - Ηλεκτρική Ασφάλεια
- Πλαίσιο ίδιο με Yutaki M Mirror box Εσωτερικό ηλεκτρικό κουτί
- Yutaki software με πληροφορίες Cascade & πληροφορίες κάθε μονάδας (Θερμοκρασία + Κατάσταση)

Χαρακτηριστικά Cascade Controller

1. Ελεγχόμενες μονάδες

- Max 8 μονάδες.
- Ίδιος τύπος μονάδων & ίδια θερμική ικανότητα
- Ελεγκτής μονάδας υποχρεωτικός σε κάθε ελεγχόμενη μονάδα

2. Διαθέσιμες εκδόσεις

- ATW-YCC-01 - Γλώσσες Cascade controller: EN/FR/ES/IT/DE/PT/SL
- ATW-YCC-02 - Γλώσσες Cascade controller: EN/DA/SV/FI/NL/HR/EL

3. Εφαρμογές

- Ζεστό Νερό Χρήσης
- Κύκλος 1 - Θέρμανση / Ψύξη
- Κύκλος 2 - Θέρμανση / Ψύξη
- Boiler
- Εφεδρικός θερμαντήρας (Θέρμανση & ZNX)

4. Εύκολη εγκατάσταση

- Σύνδεση & Εκκίνηση
 - Καμία επιπλέον συσκευή για εγκατάσταση
 - HLink σύνδεση αποκλειστικά
- Απλός χειρισμός
 - Νέο εύχρηστο μενού
 - Σύνδεση σε ένα κεντρικό σημείο
- Εύκολη συντήρηση
 - Απευθείας πρόσβαση στο Cascade controller για ανάκτηση πληροφοριών λειτουργίας των μονάδων


5. Βελτιστοποιημένος έλεγχος

- Έξυπνος χειρισμός της εγκατάστασης με εξελιγμένες λειτουργίες

6. Ευέλικτος σχεδιασμός

- Ίδιος τερματικός πίνακας με Yutaki
- Συμπαγές
- Μπορεί να αποσπαστεί από το "Cascade box" και να τοποθετηθεί σε άλλο δωμάτιο
- Το μπροστινό κάλυμμα στρέφεται, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στον πίνακα και το PCB

Εγκατάσταση Cascade Controller



Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Hi-ToolKit for Home*

Το πρόγραμμα Hi-ToolKit for Home έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες στην επιλογή της κατάλληλης αντλίας θερμότητας μεταξύ των Yutaki S, Yutaki M, Yutampro, Yutaki-80, Yutaki S Combi χωρίς ZNX. Η ευκολία στη χρήση του επιτρέπει στον επαγγελματία να προτείνει τη λύση που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες των πελατών του.

1. Έργο

- Ορισμός του έργου και του πελάτη.
- Θέση για σημειώσεις και σχόλια.

2. Περιγραφή εγκατάστασης

- Σύστημα: Θέρμανσης / Ψύξης / ZNX.
- Ενδοδαπέδια, fan coil units, σώματα panel.
- Διαιρούμενου τύπου ή μονοβλοκ.

3. Συνθήκες λειτουργίας

- Γεωγραφική περιοχή.
- Συνθήκες θέρμανσης: Περίοδος, εξωτερική θερμοκρασία, επιθυμητή θερμοκρασία νερού.

4. Επιλογή υλικού

- Λίστα των υλικών που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
- Εμφάνιση απόδοσης και κόστους των προσφερόμενων λύσεων.

5. Περίληψη






- Γραφήματα.
- Ενεργειακή κατανάλωση.
- Σύγκριση με άλλες λύσεις θέρμανσης.

6. Αναφορά

- Επιλογή πληροφορίας προς επίδειξη.
- Προσαρμογή της αναφοράς στα στοιχεία του πελάτη.

* Διαθέσιμο στα ελληνικά

Hi-ToolKit 



Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Ενδεικτικά διαγράμματα κατανάλωσης ενέργειας των αντλιών θερμότητας Yutaki όπως προκύπτουν από το λογισμικό Hi-Toolkit for Home

Στο κάτωθι παράδειγμα έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας:


- Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης
- Επιφάνεια διαμερίσματος: 100 m²
- Περιοχή εγκατάστασης: Αθήνα (οι υπολογισμοί έχουν γίνει για ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία: 2°C)
- Τύπος μονάδας: Διαιρούμενου τύπου (split)
- Τύπος συστήματος: MonoEnergy (Δύο πηγές ενέργειας: Αντλία θερμότητας και βοηθητικές αντιστάσεις)
- Ζώνες θέρμανσης χώρου
Ζώνη 1: Ενδοδαπέδια
Ζώνη 2: Καλοριφέρ/Fan coils
- Ηλεκτρική τροφοδοσία: Τριφασική

Συνθήκες σχεδιασμού:


- Θερμαντική ισχύς: 10,0 kW
- Θερμοκρασία χωρίς φορτίο: 16°C
- Ελάχιστη ισχύς που καλύπτει η αντλία θερμότητας χωρίς τις βοηθητικές αντιστάσεις: 80 %
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 60°C

Μονάδα που έχει επιλεγεί για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων: Yutaki S 6HP [Εσωτερική μονάδα: RWM-6.0NE, Εξωτερική μονάδα: RAS-6WH(V)NPE]


Μηνιαίο ενεργειακό κόστος



Κατανάλωση ενέργειας ανά μήνα (IPT)




Κόστος ενέργειας θέρμανσης



HITACHI Hi-Kumo app


Μπορείς να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία από οπουδήποτε



Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης

Όταν γυρνάς από το ταξίδι σου σίγουρα θα θες να έχεις μια ευχάριστη θερμοκρασία στο σπίτι. Ή να ανοίξεις τη θέρμανση στην πισίνα για να μπορείς να την απολαύσεις αμέσως. Όλα αυτά είναι εύκολα με την εφαρμογή HI-KUMO app της Hitachi, που σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεις τη λειτουργία των Yutaki από παντού.


Χρειάζεσαι μόνο ένα Yutaki HI-BOX σετ για να συνδέσεις μια εφαρμογή με ένα σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού και να την κατεβάσεις στον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σου.



Πως μπορώ να σε βοηθήσω;



Άνοιξε ή κλείσε τη θέρμανση ή τον κλιματισμό από παντού. Δε χρειάζεται καν να είσαι στο σπίτι.



Προγραμματίσε τη θερμοκρασία σε ένα ή περισσότερα δωμάτια για να πετύχεις περισσότερη άνεση. (Λειτουργία Διακοπών, Εβδομαδιαίος προγραμματισμός).



Ανιχνεύει βλάβες των μονάδων γρήγορα και εξοικονομεί χρόνο με το ιστορικό ειδοποιήσεων.

Κατέβασε δωρεάν:



Οικιακά Συστήματα Θέρμανσης




"Έξυπνο σπίτι" KNX και Αντλίες Θερμότητας (Α/Θ)

Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον

Ενεργειακή διαχείριση Ψύξης-Θέρμανσης Ζεστού Νερού Χρήσης με ABB i-bus® KNX



ABB i-bus® KNX



HITACHI



Εξωτερική Μονάδα Yutaki



Εσωτερική Μονάδα Yutaki



Fan coil



Ενδοδαπέδια θέρμανση



Θέρμανση πισίνας

Ένα κύκλωμα κτιριακού αυτοματισμού, όπως το KNX, μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρον τις δυνατότητες λειτουργίας των αντλιών, επιτυγχάνοντας την απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση αλλά και πολύ υψηλά επίπεδα άνεσης για τους χρήστες.

**ABB ΑΕ****Αθήνα**

13° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ.: 210 2891 900

Fax: 210 2891 999

e-mail: abb@gr.abb.com

Θεσσαλονίκη

15° χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών

570 01 Θέρμη

Τηλ.: 2310 460 900

Fax: 2310 460 999

e-mail: abbng@gr.abb.com

www.abb.gr

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του έντυπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό.

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.

Copyright © 2018 ABB

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

